



TRIAX

connecting the future



LA TNT GRATUITE
PAR LE SATELLITE



VOTRE ÉDITION RÉGIONALE • 3



TERMINAL DE RECEPTION TNT GRATUITE PAR SATELLITE ■ AVEC CARTE D'ACCES TNTSAT

THR 9930

Terminal de réception satellite HD

Référence 305143



Télécommande
d'origine



www.tntsatsat.tv

www.triax.fr

THR 9930

Terminal de réception satellite HD



- Terminal MPEG-4 HD pour recevoir et enregistrer les programmes TNT diffusés en numérique Haute Définition via satellite, en plus des programmes gratuits reçus par satellite.
- Lecteur de carte Viaccess TNTSAT
- Installation rapide des chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT
- Capacité mémoire de 4000 chaînes TV et radio
- Menu d'assistance à la première installation rapide et automatique des chaînes de l'offre de service TNTSAT reçue via le satellite ASTRA (19,2 ° EST)
- Mise à jour automatique de la liste des chaînes TNTSAT
- Réception multi-satellite à l'aide de la commutation DiSEqC 1.0, 1.1
- Affichage du numéro de chaîne en marche ou de l'heure en veille
- Résolutions 1080i, 720p ou 576p
- Fonction HDMI CEC pour commutation du TV sur HDMI1
- Gestion des décrochages régionaux pour France 3
- Port USB : pour enregistrement et mises à jour
- Fonction Timeshift : pause du direct
- Rappel de la dernière chaîne visionnée au démarrage
- Sous-titrages (si diffusés), décodeur Télétexte
- Guide électronique des programmes (EPG)
- Contrôle parental -10, -12, -16 et -18 ans
- 8 plages de programmation d'enregistrement
- 1 listes de chaînes favorites pour les programmes radio et TV
- Fonction de copie de listes de chaînes entre terminaux
- Renumérotation des chaînes dans l'ordre d'insertion dans la liste des favoris
- Mise à jour du logiciel par satellite (OTA) et via le port USB
- Fonction mise en veille automatique et faible consommation
- Port Ethernet pour serveur FTP (suivant opérateur)
- Alimentation 12 V pour utilisation type camping-car
- Prise IR (mini USB) pour le branchement d'un déport de télécommande (accessoire non inclus, disponible auprès de votre revendeur)
- Dimensions : 170 x 128 x 36
- Poids : 0,30 Kg
- Colisage : carton de 10 adaptateurs

Accessoires livrés : Télécommande, 2x piles (type AAA), adaptateur d'alimentation 230V AC/12V DC 1,5A, 1 mode d'emploi, 1 carte TNTSAT HD

Accessoires optionnels :

- IRE 121 réf. 305141 déport Infra-Rouge
- RCU 120 réf. 351136 : télécommande d'origine
- PSU 120 réf. 351137 : bloc d'alimentation d'origine 100-240V AC/12V DC 1,5A

EN 62368-1:2014 + /AC:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 303 372-2 V1.1.1
(Artikel 3.2)

TRIAX déclare que ce produit est conforme aux exigences de base et aux autres dispositions et directives applicables CE 2004/108/EC, 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC et directives 2014/53/UE sur les équipements radio (RED).
Sujet à modification. En conséquence de la recherche et du développement continu, les spécificités techniques, le design et l'apparence du produit peuvent changer. TNTSAT est une marque de GROUPE CANAL+. ASTRA est une marque déposée de SES ASTRA. Viaccess est une marque de Viaccess. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby Audio et symbole double-D sont des marques enregistrées du laboratoire Dolby. HDMI, le logo HDMI et « High-Definition Multimedia Interface » sont des marques ou des marques enregistrées appartenant à HDMI Licensing LLC aux Etats Unis et dans les autres pays.

Tous les autres produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. ©TRIAX Avril 2021. Tous droits réservés.

Type	Récepteur NUMÉRIQUE HD / Enregistreur / Lecteur multimédia
Référence	305143
EAN	5702663051430
Conditionné par cartons de 10 terminaux	
Connecteurs	
Entrée SAT : connecteur F	
HDMI : sortie HD	
1 Périel TV (RGB/CVBS) : sortie SD	
S/PDIF coaxiale audio numérique	
USB 2.0 type A	
Mini USB :	
Entrée d'alimentation	
Caractéristiques générales	
Alimentation :	Adaptateur externe
Plage des tensions d'entrée :	100 – 240V AC 50/60Hz.
Tension en sortie :	DC 12V ; 1,5A
Puissance consommée :	<7W
Consommation en veille :	max 1W
Température de fonctionnement :	0° C ~ +40° C
Température de stockage :	-10° C ~ +50° C
Gamme d'humidité de fonctionnement :	10~85% RH, non-condensé
Taille (L x P x H) en mm :	170 x 128 x 36
Poids :	0,30 kg

La durée de validité de la carte TNTSAT est de 4 ans. Voir conditions de renouvellement au terme de ces 4 ans sur le site www.tntsatsat.tv

Utilisation d'un terminal et d'une carte TNTSAT exclusivement limitée au Territoire Français Métropolitain et Monaco, au profit de personnes physiques, pour un usage privé et personnel.



disponible sur

www.tntsatsat.tv

www.triax.fr